



TLS DRAGON 45x0.6x5.8 mm

Ultravékony vizes precíziós vágókorong gres lapokhoz, kőporcelánhoz, kemény kerámiákhoz és burkolatokhoz. Alkalmas burkolható termékek, mint például burkolható wc nyomólapok, burkolható konnektorok és kapcsolók, különféle nyílások, mágneses sarokelemek, törölköző akasztók precíz és esztétikus egyenes vágásaihoz. Maximum 10 mm-es lapvastagságokhoz alkalmazható



TLS GLASS PRO MINI 50x1.2x6 mm


Vékony mini üvegvágókorong. Száraz- és vizes vágásokhoz és csiszolásokhoz. Ideális fugák eltávolításához vagy fugafelújításokhoz.



TLS DRAGON-EYE (átmérők : 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm)


Gyémántszerű csiszolótüskék. Alkalmos gres, kőporcelán és egyéb kemény burkolatok precíziós megmunkálásaihoz, mint például kicsi rádiuszok, furatok kialakításához és alakformázásához.

Befogópatronos gépekhez, befogónyak átmérője : 2.35 mm. Teljes hosszúsága 42 mm , gyémánt csiszolófej hosszúsága 15 mm.




TLS HONEYCOMB MINI

P30, P50, P100, P200, P400, P800, P1500, P3000 szemcseméret. D50 mm átmérő, tépőzáras. Gyors sebességű műgyanta kötésű száraz gyémánt polírozó párna mini sarokcsiszolókhöz



TLS GRID MINI

P60, P100, P200, P400 szemcseméret. D50 mm átmérő, tépőzáras. Gyors sebességű galvánkötésű száraz gyémánt polírozó párna mini sarokcsiszolókhöz.



TLS SPIDER MINI

P50, P100, P200, P400 szemcseméret. D50 mm átmérő, tépőzáras. Gyors sebességű vizes gyémánt polírozó párna mini sarokcsiszolókhöz.



TLS DOLPHIN PLASTIC BACKER PAD

D50 mm átmérő. Tépőzáras szivacstányér tépőzáras polírozó párnákhöz.